

NORGIPS

AQUAPANEL®

AQUAPANEL® INDOOR

NYHET!
25 %
LÄTTARE





EN BÄTTRE VÅTRUMSSKIVA

AQUAPANEL® Indoor är en oorganisk skiva som är resistent mot fukt och mögel. Den är stabil även i tuffa miljöer som är utsatta för fukt, och kan även utsättas för klor. Skivan är väl dokumenterad och utformad för att uppfylla de höga krav och förväntningar som ställs på på byggföretag och entreprenörer över hela världen.

Skivan kan enkelt skäras och knäckas, och den kan t.o.m. böjas ned till 1 m radie. Nu kan du dessutom välja mellan två olika spackelmetoder för ett mer flexibelt montage. Den låga vikten på bara 11 kg/m² (tidigare 15 kg/m²) bidrar också till att AQUAPANEL® Indoor är enkel att jobba med.

AQUAPANEL® Indoor är helt enkelt det perfekta valet för alla krävande projekt - från simhallar, offentliga duschar, spa och storkök till hållbara våtrumslösningar i bostäder, garage och förråd med krav på hög kvalitet.



PRODUKTFÖRDELAR

- **Lägre vikt, endast 11 kg/m² (tidigare 15 kg/m²)**
- Nu ännu enklare att kapa och knäcka
- Snabbare montage och hantering på arbetsplatsen
- **Kan böjas ned till 1 m radie i helformat**
- 100 % vatten- och fuktresistent byggskiva
- Oorganisk, kan inte ruttna, mögla eller brytas ned på något vis
- Två olika spackelmetoder för större flexibilitet
- **Ett lag skivor är tillräckligt för kakelsättning med regler upp till s 600mm**
- Godkänd som kakelbärare upp till 50 kg/m²
- Obrännbart material – brandteknisk materialklass A1
- Stark och slagtålig
- Miljöcertifierad med EPD

FYSISKA EGENSKAPER

Längd, mm	1200 / 2400 / 2500	900 / 2000 / 2400 / 2500 / 2600 / 2800 / 3000
Bredd, mm	900	1200 (beställningsvara)
Tjocklek, mm		12,5
Minsta böjningsradie		1
Vikt, kg/m ²		Ca 11 kg/m ²
Densitet, kg/m ³ (EN 12467)		Ca 750
Böjstyvhet, MPa (EN 12467)		≥ 7
pH-värde		12
Brandteknisk materialklass (EN 13501)		A1 Obrännbart material

Ett komplett kvalitetssystem från AQUAPANEL®



AQUAPANEL® Indoor lim



Board Primer




Fogrensa (10cm)



Skarv- och helpackel, vit



Maxiskruv



Armeringsnät




Q4 Finish




Montage av innervägg


1. Skär och knäck



2. Regelverk




3. Montage



4. Fogning




Alt. 1: Indoor lim



Alt. 2: Fog- och Puts
helspackling,
vit med fogrensa 10
cm

5. Primer



6. Ytbehandling.



Kakelsättning



Puts

NORGIPS