

PRODUKTDATABLAD

Norgips Hand

GIPSSKIVESPACKEL

BESKRIVNING

Anvanserat universalspackel speciellt framtaget för skarvspackling med pappersremsa. Även lämpligt för bredspackling av hela ytor.

FÖRDELAR

- Samma spackel till alla spackelapplikationer
- Hög vidhäftning på pappersremsor
- Goda fyllegenskaper
- Lätt att slipa

ANVÄNDNING

Vid spackling av gipsskiverskarvar fylls skarven med spackelmassa, pappersremsan läggs i och pressas fast. Låt spackelmassan torka. Spackla därefter nödvändigt antal gånger till 200mm spackelbredd. Slipa med slippapper korn 180 eller finare.



PRODUKTDATA

Material:	Latexbaserad blandning
Känslighet mot frost:	Skyddas mot frost
Materiallagång:	Vid skarvspackling 900mm gipsskiva, ca. 0,55 kg/m ² Vid helspackling 1mm, ca. 1,1 kg/m ²
Lagring:	Kan lagras upp till 12mån. vid rätt förhållanden. Lagras torrt vid normal temperatur, extrem värme eller kyla förkortar hållbarheten.
Förpackning:	10L
Torktid:	Beroende av temperatur och luftfuktighet
Min. temperatur:	Min. 10°C inomhus vid spackling av gipsskivor
Färg:	Vit
Densitet:	1,1 kg/l