

PRODUKTDATABLAD

Norgips Roll

ROLLSPACKEL

BESKRIVNING

Anvanserat Rollspackel speciellt framtaget för effektiv bredspackling av hela ytor. Lämplig för gipsskivor, betong, lättbetong, puts och murverk.

FÖRDELAR

- Lättflytande för effektiv applicering
- Finkornig och slät yta
- Goda fyllegenskaper
- Lätt att slipa

ANVÄNDNING

Används som regel till bredspackling av hela ytor eller finish av gipsskiveskarvar. Rollas på ytan och slätas därefter ut med bredspackel. Slipa med slippapper korn 180 eller finare.



PRODUKTDATA

Material:	Latexbaserad blandning
Känslighet mot frost:	Skyddas mot frost
Materialåtgång:	Vid skarvspackling 900mm gipsskiva, ca. 0,55 kg/m ² Vid helspackling 1mm, ca. 1,1 kg/m ²
Lagring:	Kan lagras upp till 12mån. vid rätt förhållanden. Lagras torrt vid normal temperatur, extrem värme eller kyla förkortar hållbarheten.
Förpackning:	10L
Torktid:	Beroende av temperatur och luftfuktighet
Min. temperatur:	Min. 10°C inomhus vid spackling av gipsskivor
Färg:	Vit
Densitet:	1,1 kg/l