

PRODUKTDATABLAD

Norgips Spray

MASKINSPACKEL

BESKRIVNING

Anvanserat maskinspackel speciellt framtaget för spray-, box-, och hopper applikationer.

FÖRDELAR

- Ett spackel, många användningsområden
- Utvecklat för Spray, Bazooka, Box och Hopper
- Lämpligt för pappersremсор
- Lätt att slipa

ANVÄNDNING

Används som vanligt sprutspackel. Vid spackling av gipsskiverskarvar fylls skarven med spackelmassa, pappersremsan läggs i och pressas fast. Låt spackelmassan torka. Spackla därefter nödvändigt antal gånger till 200mm spackelbredd. Slipa med slippapper korn 180 eller finare. Avlägsna damm före målning.

PRODUKTDATA

Material:	Latexbaserad blandning
Känslighet mot frost:	Skyddas mot frost
Materialåtgång:	Vid skarvspackling 900mm gipsskiva, ca. 0,55 kg/m ² Vid helspackling 1mm, ca. 1,1 kg/m ²
Lagring:	Kan lagras upp till 12mån. vid rätt förhållanden. Lagras torrt vid normal temperatur, extrem värme eller kyla förkortar hållbarheten.
Förpackning:	15L
Torktid:	Beroende av temperatur och luftfuktighet
Min. temperatur:	Min. 10°C inomhus vid spackling av gipsskivor
Färg:	Vit
Densitet:	1,1 kg/l

