

Uniflott

Till spackling av gipsskivor

Produkt

Färdigblandad speciell gipsbaserad spackelmassa som efter blandning med rent vatten är klar att använda på invändiga gipsskivor.

Användning

Till handspackling på allmänna gipsskivor med försänkt spackelkant för iläggning av spackeltejp. Till handspackling av Norgips sortiment av gipsskivor med halvrunda och runda gipsskivekanter utan användning av spackeltejp. Till igenspackling av hål i perforerade gipsskivor samt till sammanpackling av Norgips gipsskivor med skåra eller fasade kanter. När detta göres hänvisas till anvisningar från Norgips.

Egenskaper

- Färdig att användas efter blandning med rent vatten
- Snabb och god fästförmåga
- Smidig och mjuk att bearbeta
- Minskar inte

Särskilda anvisningar:

Uniflott bör inte användas vid rums- eller underlagstemperaturer under + 10°C. En perfekt spackling kan uppnås när underlaget och gipsskivorna är plant och korrekt monterat.

Gipsskivekonstruktionerna skall vara fristående från andra byggnadsdelar.

Vid större längder än 15 m skall det utföras dilatationsfogar.

Vid spackling av akustikskivor eller andra förädlade gipsskiveprodukter skall spackelarbeten utföras efter gällande anvisningar.

Märkning

Kodnummer 00-1 (1993)

