



NORGIPS



Renoveringsskivor

YTSKIVA 6®

Norgips Ytskiva 6® är lämplig som ytavjämnaire på befintliga väggar och kan användas mot alla underlag.

Har en glasfiberarmerad gipskärna och är lämplig till böjda former, kan böjas i en radie ner till 300 mm.

- **6,5 mm tunn skiva för renovering av vägg och tak**
- **Kan limmas direkt mot murverk**
- **Lämpligt för böjda konstruktioner**



- Tjocklek 6,5 mm. Nettovikt 5,5 kg/m²
- Försänkta långkanter och skurna, raka kortkanter
- Registrerad i BASTA och Byggvarubedömningen
- CE-märkt

YTSKIVA 6®

BREDD	LÄNGD
900 mm	2500 & 2700 mm

MONTAGE

1. Se till att ytan är fast. Montera Norgips Ytskiva® mot underlaget med Norgips Gipsbruk eller Montagelim GSL 600. För att undvika att skivorna glider mot befintliga gipsväggar innan spackelmassan har härdat kan det vara nödvändigt att säkra dem med några få skruvar.
2. Vid montering på gipsskiveväggar skall skivskarvarna förskjutas i förhållande till skarvarna i väggen.
3. Lagg i Spackelremsa i Norgips Handspackel. Spackla ytterligare en eller två gånger för önskat resultat.



För ytterligare montagedetaljer och mer information se Norgips.se.

KAN BÖJAS I EN RADIE NER TILL 300 MM

RADIE	FÖRBEHANDLING
400 - 300 mm	Skivorna måste fuktas och förböjas samt att endast tvärböjt/vertikalt montage möjligt
600 - 400 mm	Skivorna måste fuktas och förböjas
1200 - 600 mm	Skivorna bör fuktas och förböjas

YTTERLIGARE PRODUKTER

PRODUKT	ART.NR	FÖRBRUK/m ²	ANTAL m ²	SUMMA
NORGIPS GIPSBRUK	180472	2-4 KG/M ²		
NORGIPS YTSKIVA 900X2500	460073	0,5 ST		
SPACKELREMSA	314828	1 M		
NORGIPS HANDSPACKEL	521969	0,30 KG		