

HÖRNPROFIL FÖR INKLÄDNING AV BÄRANDE STÅL HUP

PRODUKTBESKRIVNING

PHL profil används till inklädning av bärande stål, HUP-profiler. För att förenkla montagen kan profilen beställas med tejp (PHL-T).

Profilerna är producerade enligt standard EN 14195.

CE-Märkt enligt EN 14195: 2005

MONTAGE

Vid hantering av stålprofiler ska det alltid användas handskar. Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på norgips.se.

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packat på trä mellanlägg. Profilerna ska lagras inomhus och torrt.



SPECIFIKATION PHL OCH PHL-T

BETECKNING	TJOCKLEK	FLÄNSHÖJD MM	VIKT KG/M	LÄNGD MM	FLÄNS- TOLERANS	BREDD- TOLERANS	LÄNGD- TOLERANS
PHL	0,5	25	0,39	3000	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm för längder under 3 m
PHL- T m/tejp	0,5	25	0,40	3000	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 4,0 mm för längder mellan 3-5 m +/- 5,0 mm för längder över 5 m

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VÄRDE	ENHET
Brand - reaktion på brand	A1	Obrännbar
Styrka - Sträckgräns	250	N/mm ²
Innehåll - farligt innehåll	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Ytbeläggning - Zink	140	gr/m ²
Korrosivitetsklass	C1	