

## T-KORTLING SKARVPROFIL FÖR SKIV-SKARVAR UTOMHUS OCH INOMHUS

### PRODUKTBESKRIVNING

Profil för understöttelse av skivskarvar till utvändiga och invändiga gipsskivor. Profilen används utvändigt bakom X-9 eller Weather Board. Använd Norgips vindtät tejp tillsammans med profilen för att uppnå en tät skarv.

Profilerna är producerade enligt standard EN 14195.

CE-Märkt enligt EN 14195: 2005

### MONTAGE

Vid hantering av stålprofiler ska det alltid användas handskar. Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på [norgips.se](http://norgips.se).

### FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packat på trä mellanlägg. Profiler ska lagras inomhus och torrt.



### SPECIFIKATION T-KORTLING PROFIL

BETECKNING	TJOCKLEK	LÄNGD MM	HÖJD MM	VIKT KG/M
T-60	0,5	2500	9	0,29

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VÄRDE	ENHET
Brand - reaktion på brand	A1	Obrännbar
Styrka - Sträckgräns	250	N/mm <sup>2</sup>
Innehåll - farligt innehåll	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Ytbeläggning - Zink	275	gr/m <sup>2</sup>
Korrosivitetsklass	C2	