

LBY LYFTÖGLA

Enligt Maskindirektivet 2006/42/EG

AVSEDD ANVÄNDNING

Lyftögla för lyft av prefabricerade element av träreglar eller
slitsade samt oslitsade stålprofiler.

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR

- Den enskilda stålprofilen i väggelementet ska ha minsta godstjocklek 1,0 mm och materialkvalitet S350GD.
- Lyftöglan används parvis.
- Lyftöglan får ej återanvändas på annat element.
- Lyftöglan kan lyftas lodrätt (max. last 750 kg) samt med maximalt 45 graders vinkel (max. last 700 kg).



BRUKSANVISNING FÖR MONTERING, ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

1. Kontrollera att lyftögla ej är deformerad eller skadad. Deformerad och/eller skadad lyftögla skall kasseras.
2. Lyftögla monterats stumt mot regelstommen (stål eller trä). Lyftögla används parvis. Säkerställ att elementets vikt ej överstiger maximal tillåten vikt.
3. Varje lyftögla skruvas med 10 st skruv Ø4,8 anpassad för stålregel eller träregel för att klara maxlast 700 kg vid 45° lyft och 750 kg vid rakt lyft. T ex kan skruv Unite B08 eller likvärdig användas. Skruvar placeras enligt figur.

Stålprofiler: Skruvas med 2 st skruv vid punkt A (1 st genom Nail Brackets bottenplatta). 4 st skruv vid punkt O genom skena och regel (flänsen för Nail Bracket kan vikas bakåt). 4 st skruv vid punkt U genom regel.

Träreglar: Skruvas med 2 st skruv vid punkt A, 4 st skruv vid punkt O samt 4 st skruv vid punkt U.

4. Elementet kan lyftas lodrätt eller med maximalt 45 graders vinkel. Lyftet sker i en jämn och kontrollerad lyftrörelse utan ryck eller kraftig vind.
5. Efter användning avlägsnas produkten för att kasseras, görs obrukbar på elementet eller lämnas till materialåtervinning.

VÄRDE PÅ TESTFAKTORN FÖR STATISK PROVNING

Testfaktor (säkerhetsfaktor) 3 avseende brottlaster (RISE rapport nr 9P07679).

