

CD OCH UD PROFILER FÖR SPIKNING AV INNERVÄGGAR

PRODUKTBESKRIVNING

Öppningsreglar och –skenor som ingår i innerväggssystemet Nail It Indoor. Reglar och skenor har dubbelvikt fläns för spikning av Ultraboard. UD öppningsskena används över dörrar och andra väggöppningar, skenan har urklipp i livet och fästes till regelns fläns. CD öppningsregel har en 15 mm plywood för bättre infästning av dörrar och fönster. Plywoodskivans längd är 2100 mm.

Beställningsmått UD: Öppningsmått + 80 mm vid bruk av C-regel

Beställningsmått UD: Öppningsmått + 110 mm vid bruk av CD-regel

Profilerna är producerade efter standard EN 14195

CE-märkning enligt SS-EN 14195



MONTERING

Vid hantering av stålprofiler skall alltid handskar användas. Hantering, bearbetning och montage enligt Norgips anvisningar i Handbok och på www.norgips.se

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packade på tråkloss. Profilerna lagras inomhus och torrt.

SPECIFIKATION CD OCH UD PROFILER

BETECKNING	TJOCKLEK	FLÄNSHÖJD MM	VIKT KG/M	FLÄNSTOLE- RANS	BREDD TOLERANS	LÄNGD TOLERANS
CD 70-1	0,5	35,5/30,5	1,64	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	+/- 3,0 mm för längder under 3 m
CD 95-1	0,5	35,5/30,5	1,95	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	+/- 4,0 mm för längder mellan 3-5 m
UD 70-2	0,5	45	0,98	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	+/- 5,0 mm för längder över 5 m
UD 95-2	0,5	45	1,03	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	

PRODUKTDATA	PRESTANDA	ENHET
Brand – reaktion på brand	A1	obrännbar
Styrka - sträckgräns	250	N/mm ²
Innehåll – farligt innehåll	NPD	
Materialkvalitet	S250GD	
Ytbehandling - Zink Fe	140	gr/m ²
Korrosivitetsklass	C1	