

LYFTÖGLA FÖR PREFABRICERADE ELEMENT

PRODUKTBESKRIVNING

Lyftögla LBY för prefabricerade element. Används för att säkert kunna lyfta element på plats.

CE-märkt enlig Maskindirektivet 2006/42/EG

DOKUMENTATION

Belastningsprovad av RISE, rapport nr 9P07679.

MILJÖ

Återvinning 100%

MONTAGE

Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på www.norgips.se

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Lyftöglorna är förpackade i kartong, 50st/kartong.

Kartong ska lagras inomhus och torrt.



SPECIFIKATION LBY LYFTÖGLA

BETECKNING	TJOCKLEK	BREDD MM	HÖJD MM	VIKT KG/M	BREDD TOLERANS
LBY	1,5	100	210	0,36	+/- 0,5mm

CE-MÄRKT ENLIGT MASKINDIREKTIVET 2006/42/EG		
EGENSKAP	VÄRDE	ENHET
Brand – reaktion på brand	A1	Obrännbar
Styrka – sträckgräns	350	N/mm ²
Brottgäns, Rm	420	N/mm ²
Innehåll – farligt innehåll	NDP	
Kvalitet	S350GD	
Ytbeläggning - Zink Fe	275	gr/m ²
Korrosivitetsklass	C2	

