

## SKARVBESLAG FÖR FLEX UNDERTAKSSYSTEM

### PRODUKTBESKRIVNING

Skarvbeslag Flex används för att skarva profil med profil (C-profil Flex 60/27). Används där det finns krav på extra korrosionsskydd i klass C5 som simhallar eller andra fuktiga miljöer.

Harmoniserad teknisk specifikation: DIN EN 13964:2014

### MONTAGE

Vid hantering av stålprofiler och tillbehör ska det alltid användas handskar.

**Kom ihåg att använda infästningar och skruvar enligt gällande krav.**

Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på [www.norgips.se](http://www.norgips.se).



### FÖRPACKNING OCH LAGRING

Skarvbeslag är förpackade i kartong, 50 st/kartong.

Förpackningen ska lagras inomhus och torrt.

### SPECIFIKATION SKARVBESLAG FLEX - C5

BETECKNING	TJOCKLEK	BREDD MM	LÄNGD MM	VIKT KG/M
Skarvbeslag	0,5	58	80	0,038

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VÄRDE	ENHET
Brann – reaktion på brand	A2	Obrännbar
Styrka - sträckgräns	NPD	N/mm <sup>2</sup>
Innehåll – farligt innehåll	NPD	
Kvalitet	DX51D	
Ytbeläggning - Zink	100	gr/m <sup>2</sup>
Ytbeläggning - Zink flake base	70-140	µm
Korrosivitetsklass	C5	