

## PRODUKTDATABLAD

# PRODUKT

## GIPSBRUK

### BESKRIVNING

Anvanserat, gipsbaserat bruk speciellt framtaget för limning av Norgips gipsskivor på de flesta förekommande underlag.

### FÖRDELAR

- Idealisk för snabb och effektiv renovering av ojamna ytor
- Perfekt för ilagning av större hål och sprickor
- Mycket bra limegenskaper
- Härdar på 30min och sjunker inte

### ANVÄNDNING

Gipsskivor monterade med Norgips Gipsbruk används istället för puts på väggar av betong, tegel, lättbetong och liknande. Ett annat användningsområde är vid renovering av befintliga väggar med puts, då systemet är ett enkelt och bra alternativ till ny puts.

En annan fördel är att ingen extra stomkonstruktion behövs utan gipsskivorna kan monteras direkt mot betong-, tegelunderlaget. Detta är speciellt praktiskt när gipsväggar ansluter till betong- eller tegelkonstruktioner och man önskar en fortsatt gipsyta.

Metoden är också lämplig vid montering av gipsskivor med färdigbelagda ytor

### PRODUKTDATA

<b>Material:</b>	Gipsbaserat modifierat bruk
<b>Känslighet mot frost:</b>	Skyddas mot frost
<b>Materialåtgång:</b>	Ca. 5kg Gipsbruk /m <sup>2</sup> En säck limmar ca. 5m <sup>2</sup> gipsskivor
<b>Lagring:</b>	Kan lagras upp till 6 mån. vid rätt förhållanden. Lagras torrt vid normal temperatur, extrem värme eller kyla förkortar hållbarheten.
<b>Förpackning:</b>	10L
<b>Torktid:</b>	Härdar på 30min, Beroende av temperatur och luftfuktighet
<b>Min. temperatur:</b>	Min. 10°C
<b>Färg:</b>	Vit
<b>Densitet:</b>	1,1 kg/l

